

**FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA  
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA**

**INŽENJERSKA GEODEZIJA 3  
- VEŽBA 5 -**

**NOVI SAD, 2023**

# Izravnanje po metodi posrednih merenja

- Gaus-Markovljev model izravnanja

$$\mathbf{v} = \mathbf{Ax} + \mathbf{f} \quad - \text{funkcionalni model}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q}_l^{-1}, E(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \quad - \text{stohastički model}$$

- Funkcionalnim modelom je definisana funkcionalna (matematička) veza između merenih veličina i nepoznatih parametara modela.
- Stohastički model definiše određene pretpostavke u vezi sa merenjima.

# Funkcionalni model

- Funkcije veze

$$\alpha_{i-j} + v_{\alpha_{i-j}} = \arctan\left(\frac{Y_j - Y_i}{X_j - X_i}\right) + Z_i$$

– horizontalni pravci

$$\varphi_{i-j} + v_{\varphi_{i-j}} = \arctan\left(\frac{Y_j - Y_i}{X_j - X_i}\right)$$

– orijentisani pravci

$$\beta_{j-i-k} + v_{\beta_{j-i-k}} = \arctan\left(\frac{Y_k - Y_i}{X_k - X_i}\right) - \arctan\left(\frac{Y_j - Y_i}{X_j - X_i}\right)$$

– horizontalni ugao

$$D_{i-j} + v_{D_{i-j}} = \sqrt{(Y_j - Y_i)^2 + (X_j - X_i)^2}$$

– horizontalne dužine

# Funkcionalni model

- Funkcije veze linearizuju se razvojem u Tejlorov red u okolini približnih vrednosti nepoznatih parametara, nakon čega se dobijaju jednačine popravaka:

$$v_{\alpha_{i-j}} = a_{ij} \cdot dX_i + b_{ij} \cdot dY_i + a_{ji} \cdot dX_j + b_{ji} \cdot dY_j + dZ_i + f_{\alpha_{i-j}}$$

$$v_{\varphi_{i-j}} = a_{ij} \cdot dX_i + b_{ij} \cdot dY_i + a_{ji} \cdot dX_j + b_{ji} \cdot dY_j + f_{\varphi_{i-j}}$$

$$v_{\beta_{j-i-k}} = (a_{ik} - a_{ij}) \cdot dX_i + (b_{ik} - b_{ij}) \cdot dY_i + a_{ki} \cdot dX_k + b_{ki} \cdot dY_k - a_{ji} \cdot dX_j - b_{ji} \cdot dY_j + f_{\beta_{j-i-k}}$$

$$v_{D_{i-j}} = A_{ij} \cdot dX_i + B_{ij} \cdot dY_i + A_{ji} \cdot dX_j + B_{ji} \cdot dY_j + f_{D_{i-j}}$$

# Funkcionalni model

- Slobodni članovi

$$f_{\alpha_{i-j}} = \alpha_{i-j}^0 - \alpha_{i-j}, \quad \alpha_{i-j}^0 = v_i^j + Z_i^0, \quad v_i^j = \arctan\left(\frac{Y_j^0 - Y_i^0}{X_j^0 - X_i^0}\right)$$

$$f_{\varphi_{i-j}} = \varphi_{i-j}^0 - \varphi_{i-j}, \quad \varphi_{i-j}^0 = v_i^j, \quad v_i^j = \arctan\left(\frac{Y_j^0 - Y_i^0}{X_j^0 - X_i^0}\right)$$

$$f_{\beta_{j-i-k}} = \beta_{j-i-k}^0 - \beta_{j-i-k}, \quad \beta_{j-i-k}^0 = v_i^k - v_i^j, \quad v_i^k = \arctan\left(\frac{Y_k^0 - Y_i^0}{X_k^0 - X_i^0}\right), \quad v_i^j = \arctan\left(\frac{Y_j^0 - Y_i^0}{X_j^0 - X_i^0}\right)$$

$$f_{D_{i-j}} = D_{i-j}^0 - D_{i-j}, \quad D_{i-j}^0 = \sqrt{(Y_j^0 - Y_i^0)^2 + (X_j^0 - X_i^0)^2}$$

$Y_i^0, Y_j^0, Y_k^0, X_i^0, X_j^0, X_k^0, Z_i^0$  - približne vrednosti nepoznatih parametara

# Funkcionalni model

- Koeficijenti  $a_{ij}$ ,  $b_{ij}$ ,  $A_{ij}$  i  $B_{ij}$

$$a_{ij} = \left( \frac{\partial \alpha_{i-j}}{\partial X_i} \right)_0 = \frac{\rho'' \sin \nu_i^j}{D_{i-j}^0}$$

$$b_{ij} = \left( \frac{\partial \alpha_{i-j}}{\partial Y_i} \right)_0 = - \frac{\rho'' \cos \nu_i^j}{D_{i-j}^0}$$

$$A_{ij} = \left( \frac{\partial D_{i-j}}{\partial X_i} \right)_0 = - \cos \nu_i^j$$

$$B_{ij} = \left( \frac{\partial D_{i-j}}{\partial Y_i} \right)_0 = - \sin \nu_i^j$$

# Stohastički model

- Računanje standardnih devijacija pravaca, dužina i uglova

$$\sigma_{\alpha_{i-j}} = 2''$$

$$\sigma_{\alpha_{i-j}} = \frac{\sigma_{\alpha_{i-j}}}{\sqrt{G}}, G - \text{broj girusa}$$

$$\sigma_{D_{i-j}} = 2 \text{ mm} + \frac{3 \text{ mm}}{\text{km}} D_{i-j} [\text{km}]$$

$$\sigma_{D_{i-j}} = \frac{\sigma_{D_{i-j}}}{\sqrt{P}}, P - \text{broj ponavljanja}$$

$$\sigma_{\beta_{j-i-k}} = \sigma_{\alpha_{i-j}} \sqrt{2}$$

- Homogenizacija težina

Za  $\sigma_0$  usvojiti vrednost **1!**

$$P_{\alpha_{i-j}} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_{\alpha_{i-j}}^2}$$

$$P_{D_{i-j}} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_{D_{i-j}}^2}$$

$$P_{\beta_{j-i-k}} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_{\beta_{j-i-k}}^2}$$

# Primena metoda najmanjih kvadrata (MNK)

- Sistem normalnih jednačina

$$\mathbf{N}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{n} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A}$$

$$\mathbf{n} = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{f}$$

- Ocena nepoznatih parametara i popravaka merenih veličina

$$\hat{\mathbf{x}} = -\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} \cdot \mathbf{n}, \quad \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{N}^- \text{ ili } \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{N}^+$$

$$\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{f}$$

Kontrola računanja:  
 $\hat{\mathbf{v}}^T \mathbf{P} \hat{\mathbf{v}} \equiv \mathbf{f}^T \mathbf{P} \mathbf{f} + \mathbf{n}^T \hat{\mathbf{x}}$

- Ocena disperzionog koeficijenta

$$m_0^2 = \frac{\hat{\mathbf{v}}^T \mathbf{P} \hat{\mathbf{v}}}{f}$$

$f = n - u + d$ ,  $n$  – broj merenja,  $u$  – broj nepoznatih parametara,  
 $d$  – defekt mreže

# Definisanje datuma geodetskih mreža

- Kod slobodnih geodetskih mreža matrica dizajna  $\mathbf{A}$  ima nepotpun rang  $r(\mathbf{A}) = r < u$ , tj. broj njenih linearno nezavisnih kolona je manji od broja nepoznatih parametara  $u$ . U tom slučaju matrica koeficijenata normalnih jednačina  $\mathbf{N} = \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A}$  je singularna, jer je  $\det(\mathbf{N}) = 0$ .
- Veličina  $d = u - r$  predstavlja defekt datuma geodetske mreže. Defekt datuma geodetske mreže jeste broj nedostajućih datumskih parametara.
- Datum geodetske mreže čine parametri koji definišu koordinatni sistem, odnosno parametri koji su neophodni za definisanje geodetske mreže po obliku, položaju i veličini.

# Definisanje datuma geodetskih mreža

- Defekt datuma geodetske mreže zavisi od vrste merenih veličina u geodetskoj mreži.

Merene veličine	Datumski parametri			
	Translacije		Rotacija	Razmera
	$t_Y$	$t_X$	$r_Z$	$s$
Dužine	✗	✗	✗	✓
Pravci	✗	✗	✗	✗
Uglovi	✗	✗	✗	✗
Azimuti	✗	✗	✓	✗
GNSS 2D vektori	✗	✗	✓	✓

# Klasičan način definisanja datuma geodetske mreže

- Kod klasičnog načina definisanja datuma fiksira se neophodan (minimalan) broj koordinata tačaka/repera mreže.

Budući da su u mreži mereni pravci, uglovi i dužine, defekt datuma geodetske mreže iznosi 3 (definisana je razmara geodetske mreže). Shodno tome, fiksiramo koordinate  $Y_3$  i  $X_3$ , kao i orijentisani pravac  $\varphi_{3-1}$ .

Matrica datumskih uslova:

$$\mathbf{R}^T = \begin{bmatrix} dY_1 & dX_1 & dY_2 & dX_2 & dY_3 & dX_3 & dY_4 & dX_4 & dZ_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & ... \\ b_{13} & a_{13} & 0 & 0 & b_{31} & a_{31} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_Y \\ t_X \\ r_Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{N} & \mathbf{R} \\ \mathbf{R}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{N}^- & (\mathbf{R}^-)^T \\ \mathbf{R}^- & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{N}^-$$

# Definisanje datuma minimalnim tragom kofaktorske matrice $\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}}$

- Kod ovog načina definisanja datuma sve tačke mreže koje učestvuju u definiciji datuma imaju jednak tretman.

Matrica datumskih uslova formira se na sledeći način:

$$\mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} dY_1 & dX_1 & dY_2 & dX_2 & dY_3 & dX_3 & dY_4 & dX_4 & dZ_1 & dZ_2 \\ 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 1/\sqrt{m} & 0 & 0 \\ -\xi_1 & \eta_1 & -\xi_2 & \eta_2 & -\xi_3 & \eta_3 & -\xi_4 & \eta_4 & 0 & 0 \\ \eta_1 & \xi_1 & \eta_2 & \xi_2 & \eta_3 & \xi_3 & \eta_4 & \xi_4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} t_Y \\ t_X \\ r_Z \\ s \end{matrix}$$

$$\xi_i = \frac{X_i - \bar{X}_0}{g}, \eta_i = \frac{Y_i - \bar{Y}_0}{g}$$

$$\bar{X}_0 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \bar{Y}_0 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$$

---

$$g = \sqrt{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y}_0)^2 + \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X}_0)^2}$$

Kontrola računanja:

$$\mathbf{B}^T \mathbf{B} = \mathbf{E}.$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{N} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{N}^+ & (\mathbf{B}^+)^T \\ \mathbf{B}^+ & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{N}^+$$

$m$  – broj tačaka koje učestvuju u definiciji datuma geodetske mreže

# Globlani test na grube greške

- Hipoteze

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ protiv } H_a: \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$$

pri čemu je  $\sigma^2 = M(m_0^2)$ , a  $M$  operator matematičkog očekivanja.

- Test statistika

$$T = \frac{m_0^2}{\sigma_0^2} \sim F_{1-\alpha, f, \infty}$$

Excel:  $F_{1-\alpha, f, \infty} \rightarrow \text{FINV}(\alpha, f, 10000)$

Ukoliko je  $T < F_{1-\alpha, f, \infty}$ , nulta hipoteza se ne odbacuje, tj. nema grubih grešaka.

Ukoliko je  $T \geq F_{1-\alpha, f, \infty}$ , nulta hipoteza se odbacuje, pa konstatujemo da su u merenjima prisutne grube greške.

# Definitivna kontrola izravnjanja

Izravnate koordinate:

$$\hat{Y}_i = Y_i^0 + dY_i$$

$$\hat{X}_i = X_i^0 + dX_i$$

$$\hat{Z}_i = Z_{0,i} + dZ_i$$

Kontrola izravnjanja:

$$u_{\alpha_{i-j}} = \hat{\alpha}_{i-j} - \alpha_{i-j}$$

$$u_{D_{i-j}} = \hat{D}_{i-j} - D_{i-j}$$

$$u_{\beta_{i-j-k}} = \hat{\beta}_{i-j-k} - \beta_{i-j-k}$$

Merene veličine iz izravnatih koordinata:

$$\hat{\alpha}_{i-j} = \hat{\nu}_i^j + \hat{Z}, \quad \hat{\nu}_i^j = \arctan \left( \frac{\hat{Y}_j - \hat{Y}_i}{\hat{X}_j - \hat{X}_i} \right)$$


$$\hat{D}_{i-j} = \sqrt{(\hat{Y}_j - \hat{Y}_i)^2 + (\hat{X}_j - \hat{X}_i)^2}$$

$$\hat{\beta}_{i-j-k} = \hat{\nu}_i^k - \hat{\nu}_i^j$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \vdots \\ u_{\alpha_{i-j}} \\ \vdots \\ u_{D_{i-j}} \\ \vdots \\ u_{\beta_{i-j-k}} \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} - \hat{\mathbf{v}} \equiv \mathbf{0}$$

# Analiza tačnosti geodetskih mreža

- Ocena tačnosti može biti globalna ako se određuje jedna vrednost kao reprezent za ceo skup veličina u geodetskoj mreži ili lokalna ocena tačnosti ako se ona odnosi na pojedine veličine.



# Analiza tačnosti geodetskih mreža

- Standardne devijacije koordinata tačaka

$$\hat{\sigma}_{Y_i} = \sigma_0 \sqrt{Q_{\hat{Y}_i \hat{Y}_i}}, \quad \hat{\sigma}_{X_i} = \sigma_0 \sqrt{Q_{\hat{X}_i \hat{X}_i}}$$

$\sigma_0$  - *a priori* standardna devijacija

$$\mathbf{Q}_{\hat{x}} = \begin{bmatrix} Q_{\hat{Y}_1 \hat{Y}_1} & Q_{\hat{Y}_1 \hat{X}_1} & \dots & \dots \\ Q_{\hat{X}_1 \hat{Y}_1} & Q_{\hat{X}_1 \hat{X}_1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \vdots \\ Q_{\hat{Y}_m \hat{Y}_m} & Q_{\hat{Y}_m \hat{X}_m} & \dots & \vdots \\ Q_{\hat{X}_m \hat{Y}_m} & Q_{\hat{X}_m \hat{X}_m} & \dots & \vdots \end{bmatrix}$$

$Q_{\hat{Y}_i \hat{Y}_i}, Q_{\hat{X}_i \hat{X}_i}$  - dijagonalni elementi kofaktorske matrice  $\mathbf{Q}_{\hat{x}}$

- Standardne devijacije položaja tačaka

$$\hat{\sigma}_{P_i} = \sqrt{\hat{\sigma}_{Y_i}^2 + \hat{\sigma}_{X_i}^2}$$


# Analiza tačnosti geodetskih mreža

- Elementi apsolutnih elipsi grešaka

$$\lambda_{1,i} = \frac{1}{2}(Q_{\hat{X}_i\hat{X}_i} + Q_{\hat{Y}_i\hat{Y}_i} + k), \quad \lambda_{2,i} = \frac{1}{2}(Q_{\hat{X}_i\hat{X}_i} + Q_{\hat{Y}_i\hat{Y}_i} - k)$$

$$k = \sqrt{(Q_{\hat{X}_i\hat{X}_i} - Q_{\hat{Y}_i\hat{Y}_i})^2 + 4Q_{\hat{X}_i\hat{Y}_i}^2}$$

$$A_i = \sigma_0 \sqrt{\lambda_{1,i} \cdot \chi^2_{1-\alpha,f}}, \quad B_i = \sigma_0 \sqrt{\lambda_{2,i} \cdot \chi^2_{1-\alpha,f}}$$



$\chi^2_{1-\alpha,f}$  - kvantil  $\chi^2$  raspodele za nivo značajnosti  $\alpha$  i broj stepeni slobode  $f$

Za  $\alpha$  usvojiti vrednost 0.05, broj stepeni slobode  $f$  iznosi 2 jer kod 2D mreža tačke imaju dve koord.

$\chi^2_{0.95,2} = 5.99$ , za  $\alpha = 0.05$  i  $f = 2$ .

**Excel:**  $\chi^2_{1-\alpha,f} \rightarrow \text{CHIINV}(\alpha, f)$

# Analiza tačnosti geodetskih mreža

$$\theta_i = \frac{1}{2} \left( \arctan \left( \frac{2Q_{\hat{X}_i \hat{Y}_i}}{Q_{\hat{X}_i \hat{X}_i} - Q_{\hat{Y}_i \hat{Y}_i}} \right) + KV \right)$$



**Primer:**

$$2Q_{\hat{X}_i \hat{Y}_i} = -2$$

$$Q_{\hat{X}_i \hat{X}_i} - Q_{\hat{Y}_i \hat{Y}_i} = -2$$

$$KV = 180^\circ$$

$$\theta = \frac{1}{2} \left( \arctan \left( \frac{-2}{-2} \right) + KV \right) = \frac{1}{2} (45^\circ + 180^\circ)$$



# Analiza tačnosti geodetskih mreža

- Standardne devijacija izravnatih merenih veličina

$$\hat{\sigma}_{l_i} = \sigma_0 \sqrt{Q_{\hat{l}_i \hat{l}_i}}$$


$\sigma_0$  - *a priori* standardna devijacija

$Q_{\hat{l}_i \hat{l}_i}$  - dijagonalni elementi kofaktorske matrice  $\mathbf{Q}_{\hat{l}}$

$\mathbf{Q}_{\hat{l}} = \mathbf{A} \mathbf{Q}_{\hat{x}} \mathbf{A}^T$  - kofaktorska matrica izravnatih merenih veličina

# Analiza pouzdanosti geodetskih mreža

- Pouzdanost geodetske mreže predstavlja kvalitet predloženog rešenja sa aspekta mogućnosti otkrivanja grubih grešaka u merenjima (unutrašnja pouzdanost), i sa aspekta uticaja neotkrivenih grubih grešaka na ocene traženih veličina (spoljašnja pouzdanost).



# Unutrašnja pouzdanost geodetskih mreža

- Koeficijenti unutrašnje pouzdanosti

$$\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{I}}} = \mathbf{A} \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} \mathbf{A}^T \quad - \text{kofaktorska matrica izravnatih merenih veličina}$$

$$\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{v}}} = \mathbf{P}^{-1} - \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{I}}} \quad - \text{kofaktorska matrica popravaka merenih veličina}$$

$$r_i = Q_{\hat{v}_i \hat{v}_i} \cdot P_i$$

$Q_{\hat{v}_i \hat{v}_i}$  –  $i$ -ti dijagonalni element matrice  $\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{v}}}$

$P_i$  –  $i$ -ti dijagonalni element matrice težina  $\mathbf{P}$

Kontrola:

$$\sum r_i = f,$$

$f = n - u + d$  – broj stepeni slobode.

Koeficijent  $r_i$  predstavlja uticaj grube greške  $i$ -tog opažanja na  $i$ -tu popravku.

Verovatnoća otkrivanja grube greške je veća ukoliko je koeficijent  $r_i$  veći.

**$r_i < 0.3$  – nepouzdano merenje,  $r_i \geq 0.3$  – pouzdano merenje**

# Unutrašnja pouzdanost geodetskih mreža

- Marginalna gruba greška koja se može otkriti *Data snooping* testom

$$G_i = \frac{\sigma_0 \sqrt{\lambda_0}}{P_i \sqrt{Q \hat{v}_i \hat{v}_i}}, \quad \sqrt{\lambda_0} - \text{parametar necentralnosti}$$

$$\sqrt{\lambda_0} = t_{1-\beta_0} + t_{1-\alpha_0/2}$$

$t_{1-\beta_0}$  - kvantil studentovog rasporeda za usvojenu moć testa

$t_{1-\alpha_0/2}$  - kvantil studentovog rasporeda za usvojeni nivo značajnosti

$$\sqrt{\lambda_0} = 0.842 + 1.96 = \mathbf{2.802}, \text{ za } 1 - \beta_0 = 0.80 \text{ i } \alpha_0 = 0.05.$$

Marginalna greška  $G_i$  predstavlja vrednost grube greške koja se može otkriti *Data snooping* testom, pod pretpostavkom postojanja samo jedne grube greške.

# S transformacija

- S transformacija je linearna transformacija koja omogućava datumsku transformaciju vektora  $\hat{\mathbf{x}}$  i kofaktorske matrice  $\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}}$  bez ponovnog izravnjanja geodetske mreže.

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{S}\tilde{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{S}\mathbf{Q}_{\tilde{\mathbf{x}}}\mathbf{S}^T$$

gde je:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} - \mathbf{R}(\mathbf{R}^T \mathbf{W} \mathbf{R})^{-1} \mathbf{R}^T \mathbf{W}$$

$\mathbf{E}$  – jedinična matrica

$\mathbf{W}$  – dijagonalna matrica pomoću koje se specificira koje tačke učestvuju u definiciji datuma

$\mathbf{R}$  – matrica datumskih uslova

# S transformacija

- Matrica datumskih uslova formira se na sledeći način:

$$\mathbf{R}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ -\bar{X}_1 & \bar{Y}_1 & -\bar{X}_2 & \bar{Y}_2 & \dots & -\bar{X}_m & \bar{Y}_m \\ \bar{Y}_1 & \bar{X}_1 & \bar{Y}_2 & \bar{X}_2 & \dots & \bar{Y}_m & \bar{X}_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_Y \\ t_X \\ r_Z \\ s \end{bmatrix}$$
$$\bar{X}_i = X_i - \frac{\sum X_i}{m}$$
$$\bar{Y}_i = Y_i - \frac{\sum Y_i}{m}$$

$m$  – broj tačaka mreže

# Ocenjivanje funkcija nepoznatih parametara

- U slobodnim geodetskim mrežama, generalizovana inverzija matrice koeficijenata normalnih jednačina zavisna je od izbora datuma, pa je i ocena vektora priraštaja nepoznatih parametara zavisna od izbora datuma. Međutim, u geodetskim mrežama postoje funkcije koje su invarijantne od izbora datuma koje se nazivaju **ocenjive funkcije**.
- Potreban i dovoljan uslov ocenjivosti:

$$\mathbf{h}^T = \mathbf{h}^T \mathbf{N}^- \mathbf{N} - \text{za klasično definisan datum}$$

$$\mathbf{h}^T = \mathbf{h}^T \mathbf{N}^+ \mathbf{N} - \text{za datum definisan minimalnim tragom}$$

$$\mathbf{h}^T = \left[ \left( \frac{\partial F}{\partial X_1} \right)_0 \left( \frac{\partial F}{\partial X_2} \right)_0 \dots \left( \frac{\partial F}{\partial X_u} \right)_0 \right]$$

Funkcije za koje su ove jednakosti ispunjene su ocenjive, dok su ostale funkcije neocenjive.

# Ocenjivanje funkcija nepoznatih parametara

- Standardne devijacije ocenjivih funkcija u geodetskoj mreži određuju se na sledeći način:

$$\hat{\sigma}_F = \sigma_0 \sqrt{\mathbf{h}^T \mathbf{N}^- \mathbf{h}}$$

$$\hat{\sigma}_F = \sigma_0 \sqrt{\mathbf{h}^T \mathbf{N}^+ \mathbf{h}}$$